



PROFILDECK®
Jouplast®

GUMMIBAND



TECHNISCHE INFORMATIONEN



+ PRODUKTVORTEILE

- Selbsthaftend.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE

- Fixiert die Platten auf dem Profildeck® Aluminiumträger.
- Dämpft den Trittschall und die Resonanzen ab.
- Auf die Stützschiene des Aluminiumträgers anbringen (Natursteinplattenseite).

💡 EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Zum Aufkleben auf eine saubere und trockene Unterlage.
- Für 10 Laufmeter.

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: Recycelter Reifen
- Farbe: Schwarz
- 20-Lfm-Rolle (2 x 10 m)
- Breite Band: 12 mm
- Stärke: 3 mm
- Rollendurchmesser: 22 cm
- Gewicht: 320 g
- UV- und frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Karton mit 10 x 2 Rollen

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und strafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.



www.jouplast.com



10 GARANTIE
JAHRE



FT_PROBC_2307_DE