



### + PRODUKTVORTEILE

- Es können bis zu 4 Zwischenstücke übereinander gestapelt werden.
- Nicht kompatibel mit Stellfüßen und selbstnivellierenden Stellfüßen.
- Trennbare Abstandhalter.

### ✓ ANWENDUNGSBEREICHE

- Die Zwischenstücke stocken die Stellfüße auf.

### 👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Hohe Bruchfestigkeit (>1T)

### 💡 EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Die Verlegeempfehlungen des Plattenherstellers beachten und die Anzahl der Stellfüße pro m<sup>2</sup> je nach Anwendung berechnen. Eignung der Platten als "SELBSTTRAGEND" zwingend erforderlich: Klasse T7, T11 oder F + gemäß Norm EN 1339:2004-02.
- Auf dem Kopfteil des Stellfußes zu positionieren.
- Nicht kompatibel mit HD 8/20 mm.

### 🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 120 mm
- Höhe: 10 mm
- Abstandhalter: Höhe: 10 mm / Dicke: 3 mm / 4 Stück
- Gewicht: 0,045 kg
- Temperaturbeständig zwischen - 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig

### 📦 VERPACKUNG

- Karton mit 60 Stück (62 Kartons pro Palette)