

HÖHE EINSTELLBAR VON 20 MM BIS 30 MM FÜR HOLZTERRASSEN **«ESSENTIEL» SORTIMENT**









PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und leichte Montage.
- Manuell genau verstellbar mit Verstellmutter : Kein zusätzliches Werkzeug nötig.



MANWENDUNGSBEREICHE

• Ideal für die Gestaltung von begehbaren Außenterrassen aus Holz oder Verbundwerkstoffen.




(DRUCKFESTIGKEIT

Hohe Bruchfestigkeit (>1T)



EMPFEHLUNGEN

- Nur von Fußgängern betretene Terrassen.
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Beim Einsatz der Stellfüße muss die Unterkonstruktion aus Holzträgerbalken bestehen - Keine Verbundwerkstoffe.
- Nicht kompatibel mit Zwischenstück 60 mm.
- Wenn der Stellfuß auf maximale Höhe eingestellt ist, wird empfohlen, ein 10-mm-Zwischenstück für mehr Flexibilität bei der Einstellung zu benutzen.
- Die Stellfüße werden nur auf stabilisiertem Boden oder auf bereits vorhandener Betonplatte verwendet.



EIGENSCHAFTEN

- Material: recyceltes Polypropylen
- Farbe: Scwharz
- Höhe einstellbar: mini: 20 mm / maxi: 30 mm
- Durchemesser Flansch : 208 mm Auflagefläche > 300 cm²
- Durchmesser Kopfteil des Stellfußes: 120 mm Auflagefläche > 100 cm²
- Höhe des Steg: 25 mm
- Gewicht: 0,154 kg
- Temperaturbeständig zwischen 30°C und + 60°C
- UV- und frostbeständig



- Karton mit 60 Stück (25 Kartons pro Palette)
- Karton mit 6 Beuteln de 12 Stück (12 Kartons pro Palette Stapelbar)

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und bestrafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oderzu löschen.















